



XTO

THERMO TRANSFER OVERPRINT, WIE ER SEIN SOLLTE
VOLLES PRODUKT-SPEKTRUM

XTO

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DAS MODELL,
DAS IHRE ANFORDERUNGEN AM BESTEN ERFÜLLT

Drucker	XTO 2ie	XTO 2ce	XTO ch	XTO 2i.nn	XTO 22i.nn	XTO XL ie	XTO XL ce	XTO XL i.nn (RH)
Druckmodus	Intermittierend	Continuous	Continuous	Intermittierend	Intermittierend	Intermittierend	Continuous	Intermittierend
Druckbreite (inch)	2"	2"	2"	2"	2 x 2"	4" 5" 6"	4" 5" 6"	4" 5" 6"
Druckbreite (mm)	53	53	53	53	2 x 53	107 128 160	107 128 160	107 128 160
Druckbreite (mm)	100	990	50	200 400 600	400 600 900 (higher process speed)	100	990	200 400 600
Geschwindigkeit	300 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) bis zu 800 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	100 - 500 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) Min 25, Max 700 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	100 - 500 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) Min 25, Max 700 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	300 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) bis zu 800 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	300 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) bis zu 800 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	300 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) bis zu 600 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	100 - 500 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) Min 25, Max 500 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)	300 mm/s (innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs) bis zu 800 mm/s (Durchführbarkeitsprüfung erforderlich)
Druckgeschwindigkeit	Mit 1200 m langem Farbband: Bis zu 100 Drucke/min bei einer Etikettenlänge von 50 mm Bis zu 150 Drucke/Min. bei einer Etikettenlänge von 10 mm (Prüfen Sie den sicheren Arbeitsbereich für andere Längen)	Bis zu 80 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 50 mm Bis zu 115 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 10 mm (Prüfen Sie den sicheren Arbeitsbereich für andere Längen)	Bis zu 190 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 50 mm Bis zu 270 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 10 mm (Prüfen Sie den sicheren Arbeitsbereich für andere Längen)	Bis zu 45 Drucke/min bei 200 mm Drucklänge Bis zu 25 Drucke/Min. bei 400 mm Drucklänge Bis zu 18 Drucke/min bei 600 mm Drucklänge	Bis zu 45 Drucke/min bei 400 mm Drucklänge Bis zu 35 Drucke/Min. bei 600 mm Drucklänge Bis zu 25 Drucke/min bei 900 mm Drucklänge	Mit 1200 m langem Farbband: Bis zu 85 Drucke/min bei einer Etikettenlänge von 50 mm Bis zu 55 Drucke/Min. bei einer Etikettenlänge von 100 mm (Prüfen Sie den sicheren Arbeitsbereich für andere Längen)	Bis zu 80 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 50 mm Bis zu 70 Drucke/Min. bei einer Etikettengröße von 100 mm (Prüfen Sie den sicheren Arbeitsbereich für andere Längen)	Bis zu 45 Drucke/min bei 200 mm Drucklänge Bis zu 25 Drucke/Min. bei 400 mm Drucklänge Bis zu 18 Drucke/min bei 600 mm Drucklänge
Folienlänge	1200 m auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm	1200 m auf 1"-Kunststoffkernrolle, Durchmesser max. 110 mm	1200 m auf 1"-Kunststoffkernrolle, Durchmesser max. 110 mm	1200 m; auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm	1200 m; auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm	1200 m auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm	600 m; auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm	1200 m; auf 1"-Kunststoffkern, Durchmesser max. 110 mm
Abmessungen (W/H/D)	225*178*227 mm	225*178*228 mm	225*178*228 mm	333,5*178*227 mm 541*178*227 mm 736*178*227 mm	541*178*227 mm 736*178*227 mm 1036*178*227 mm	225*178*337 mm	225*178*337 mm	333,5*178*337 mm 541*178*337 mm 736*178*337 mm
Optionen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen Zusätzlich: Quickribbon X-loader	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen Zusätzlich: Quickribbon X-loader	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen	Zahlreiche Halterungen für die Integration in Verpackungsmaschinen
Controller / HMI	7-Zoll-Farb-Touchscreen Stromversorgung über Ethernet Inkl. intuitiver Benutzeroberfläche. Für Statusinformationen, Drucklayout WYSIWYG; mehrsprachig, Diagnose, Systemeinstellungen Abmessungen 215*133*33 mm (B/H/T) Kabellänge 1,5 m (Controller zu Drucker)							
Druckdaten	1- und 2-dimensionale Barcodes (Datamatrix; QR-Codes; Databar; PDF417) Logos BMP; JPG; TIFF; PNG; GIF; PCX-Formate Codes, Alle Arten von Datumsangaben, Seriennummern, Produktionscodes							
Singal-Schnittstellen	25 D-Sub-Anschluss für IO-Verbindung zur Verpackungsmaschine							
Datenschnittstellen	Ethernet 10/100; 2x USB 2.0 Host RS 232 (9 Pins, Baudrate 115200)							
Physikalische Daten Drucker	Spannungsversorgung: Eingangsspannung 85-265; Eingangsfrequenz 50/60 Hz Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur 5°- 40° C; Luftfeuchtigkeit 10 - 60% nicht kondensierend							
Anwendungen	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege, technische Artikel, Etikettierer	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege, technische Artikel, Etikettierer	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege, Chemie, Etikettierer	Lebensmittel, Pharmazie, Körperpflege, Chemie, Etikettierer	bensmittel, Pharmazie, Körperpflege, Chemie

XTO₂

2ie

2ce/CH



2i.20



2i.40



2i.60

XTO_{22 i.nn}



22i.40



22i.60



22i.90

XTO_{XL}



XL ie/CE



XL.20



XL.40



XL.60